



Bildquelle: Resopal / Foto: Andreas Schembecker www.a-s-fotografie.de Planung: Jodeline Busch www.jodeline-busch.de

1



2



3

Wasserfest und wohnlich

„SpaStyling“: Diese großformatigen Platten eröffnen völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten für alle Flächen im Bad. Speziell Kunden, die eine wohnliche Atmosphäre schätzen, denen aber die Pflege von Holz zu aufwendig ist, werden die hohe Strapazierfähigkeit und leichte Reinigung zu schätzen wissen.

„SpaStyling“ wird unter anderem in einer Reihe von sehr realistisch wirkenden Holzoptiken angeboten – die Oberfläche sieht nicht nur aus wie Holz, sie fühlt sich auch so an. So lässt sich das ganze Bad wohnlich gestalten und mit „Holz“ verkleiden. Neben dem Plattenmaterial für Wand und Boden gibt es nämlich auch

bodengleiche Duschelemente in verschiedenen Formaten mit zentralem oder dezentralem Ablauf. Die Fertigung aus einem Stück ohne Fugen macht sie sehr hygienisch und reinigungsfreundlich. Das vorgegebene Gefälle sorgt für einen einfachen Einbau und den sicheren Ablauf des Wassers.

Für Innenecken und Außenecken, zum Beispiel für die Wannenverkleidung, werden ebenfalls dekorgleiche Elemente angeboten. Mit dem gleichen Dekor kann aber auch die Ablage für den Waschtisch hergestellt werden, sogar – aus dem sogenannten Postforming-Material – mit abgerundeter Vorderkante. Und selbst für

Möbel und die Tür des Bads gibt es Plattenmaterial mit dekorgleichen Oberflächen.

Alle Oberflächen sind kratz-, scheuer- und abriebfest, stoß- und schlagfest, fleckenunempfindlich, hoch lichtecht sowie poren dicht und damit absolut hygienisch. Sie sind außerdem pflegeleicht und unempfindlich gegen alle haushaltsüblichen Chemikalien und Reinigungsmittel.

Die wasserfesten Platten bestehen aus einer Decklage und einem Gegenzug aus HPL (High Pressure Laminate oder Hochdrucklaminat). Trägermaterial ist „Symalite“, eine leichte, glasfaserverstärkte Polypropylenplatte, die ursprünglich aus

dem Automobilbau kommt. Das Material hat eine sehr hohe Festigkeit und Steifigkeit, wiegt dabei aber nur halb so viel wie eine Holzbauplatte. Das reduziert Transportkosten und erleichtert das Handling bei der Verarbeitung.

Auch die Verlegung ist denkbar einfach: Das Material lässt sich wie ein Holzwerkstoff be- und verarbeiten. Die Bodenplatten – mit rutschfester Oberfläche in R9 oder R10 – werden ähnlich wie Laminat lose mit einer Klickverbindung schwimmend verlegt.

Die Wandplatten können stumpf oder mit Nut und Feder direkt auf die einzelnen Wände beziehungsweise die Verbundabdichtung geklebt werden. Die Duschelemente haben als Trägerplatte eine wasserdichte Hartschaumplatte und sind mit umlaufenden Dichtbändern für den Anschluss an die Verbundabdichtung ausgestattet.

1 „SpaStyling“ eignet sich für alle Flächen im Bad.

2 Die Wandplatten kann man direkt aufkleben.

3 Auch mit diesem Material entstehen Bäder aus einem Guss.



Die Autorin

Diplom-Ingenieurin **Birgit Hansen** leitet das Büro hansen innenarchitektur materialberatung in Köln. Ihre Schwerpunkte sind die Planung privater Bäder im Bestand und die Materialberatung für Planer und Hersteller.

www.fliesenundplatten.de
Schlagwort für das Online-Archiv
Materialkunde

MATERIAL

Kurz-Infos für Profis

■ Name: RESOPAL SpaStyling®

■ Materialien/Bestandteile RESOPAL SpaStyling® BOARD (Wand):

1. Deckschicht RESOPAL 1 mm
2. Glasfaserverstärkte Composite-Platte 5,8 mm
3. Gegenzug RESOPAL® HPL 1 mm

■ Materialien/Bestandteile RESOPAL SpaStyling® TITANIUM FLOOR (Boden):

1. Deckschicht RESOPAL® hochabriebfest 1 mm
2. Glasfaserverstärkte Composite-Platte 5,8 mm
3. Gegenzug RESOPAL® HPL 1 mm

■ Materialien/Bestandteile RESOPAL SpaStyling® SHOWER ELEMENTS (Dusche):

1. Deckschicht RESOPAL® hochabriebfest 1 mm
2. Glasfaserverstärkte Composite-Platte 5,8 mm
3. Gegenzug RESOPAL® HPL 1 mm

■ Materialien/Bestandteile RESOPAL SpaStyling® SHOWER ELEMENTS (Dusche):

1. Deckschicht RESOPAL® hochabriebfest 1 mm
2. Glasfaserverstärkte Composite-Platte 5,8 mm
3. Gegenzug RESOPAL® HPL 1 mm

■ Formate: RESOPAL SpaStyling® TITANIUM FLOOR: 985 x 400 x 7,8 mm, RESOPAL SpaStyling® BOARD: 3.050 x 1320 x 7,8 mm, RESOPAL SpaStyling® SHOWER ELEMENTS: 800 x 800 x 54 mm, 900 x 900 x 54 mm, 900 x 750 x 54 mm, 900 x 800 x 54 mm, 1000 x 800 x 54 mm, 1.200 x 900 x 59 mm; andere Formate auf Anfrage

■ Dekorauswahl: 24 SpaStyling® TITANIUM FLOOR Dekore, 32 SpaStyling® BOARD Dekore und 30 SpaStyling® SHOWER ELEMENTS

■ Anwendung: Boden, Wand, Duschtasse, Waschtisch

■ Einsatzbereich: Nassbereiche

■ Geeignet für Fußbodenheizung: Max. 26°C Oberflächentemperatur

■ Rutschklasse: R9 für die Oberflächen EM und WH, R10 für die Oberfläche GF

■ Untergründe: trocken, sauber, tragfähig und eben

■ Verarbeitung: an der Wand verkleben mit MS-Polymerklebstoff; am Boden schwimmende Verlegung mit leimloser Klick-Verriegelung

■ Bearbeitung: wie ein üblicher Holzwerkstoff zu be- und verarbeiten (fräsen, sägen, bohren)

■ Reinigung und Pflege: handelsübliche Reinigungsmittel

■ Garantie: gesetzliche Garantie